## Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

# Reseña Vértice Geodésico

Palo

21-jun-2025

Número....: 105060 Nombre....: Palo Municipios: Benaoján Provincias: Málaga

Fecha de Construcción.....: 14 de agosto de 1973

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo......: 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos......: 1 de 0,50 m de alto.

### — Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.:
 ED 50
 ETRS89

 Longitud.............:
 - 5° 18' 21,8569"
 - 5° 18' 26,62623" ±0.099 m

 Latitud............:
 36° 40' 08,7858"
 36° 40' 04,19364" ±0.104 m

 Alt. Elipsoidal...:
 1447,102 m ±0.099 (BP)

Cálculos: 01 de abril de 1988 01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 30 : -

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1400,198 m. (BP)

### - Situación:

Situado en el pico más meridional de la Sierra del Palo.

### Acceso:

Desde el mismo casco de población de Montejaque (Bar-Restaurante "La Cabaña"), sale un carril a la derecha, hacia Los LLanos de Libar, que a los 500 m. pasa por los depósitos de agua del pueblo; sin abandonarlo y pasando por algunas construcciones y cancelas, a los 11,2 Km. se llega a una cerca de piedra (unos 500 m. antes del cortijo de Libar) y, sin pasarla, se deja el vehículo. Desde aquí, en dirección S.E., andando por terreno de roca sin vegetación, pero con fuerte pendiente, en 1 hora y 15 minutos, aproximadamente, se llega al vértice.

# **NO EXISTE CROQUIS**

- Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



# Cartografía de situación

21-jun-2025

# Escala 1:25.000 Coordenadas ETRS89. Huso 30



